

TTL
Technische Textilien Lörrach
TULONA®

Фильтровальное иглопробивное полотно

Технические данные

Тип	PRF 2175-1 T95	
Волокна	Profilen® (ПТФЭ)	
Ткань (армирующий холст)	Profilen® (ПТФЭ)	
Поверхностная плотность	750+25 г/м ²	
Воздухопроницаемость	120 л/дм ² в мин при 200 Па	
Толщина	1,40 мм	
Плотность	0,55 г/см ³	
Объем пор	76%	
Прочность на разрыв (на полоске материала шириной 5 см)	вдоль	> 60 даН (600 Н)
	поперек	> 50 даН (500 Н)
Удлинение до разрыва	вдоль	< 10 %
	поперек	< 10 %
Температуроустойчивость (сухая): рабочая температура	<260°C	
	короткие пики	<280°C

Примечания:

T95 микропористое поверхностное покрытие на основе Teflon®

Вышеуказанные данные были определены согласно ДИН-стандартам. Вышеупомянутая информация только для справок и может изменяться. Применяются стандартные допуски

Официальный дистрибьютор в РФ, Украине и Казахстане – ООО «ДЕСА»
Телефон/факс: +7 (48535) 3-18-36 E-mail: info@3desa.ru